

*MEKANISK INDDAMPNING AV TORV
av torvingeniør Thaulow.*

MAN hører ofte uttalt at kunde man blot forædle torven, øke varmeværdien og forhøie egenvegten, da vilde torven faa langt større betydning.

Hertil kan oplyses at forøke varmeværdien f. eks. ved forkoksning eller ogsaa kaldet forkulning foraarsaker ingen synderlig store vanskeligheter og at sammenpresse torven til faste blokker eller briketter av egenvegt over i er forlængst praktisk gjennemført. Det er ikke paa disse omraader vanskelighetene ligger. Hovedvanskelenheten er som bekjendt den at torven saaledes som den forekommer i naturen indeholder optil 95 % vand og at den er kolloid, hvorved vandet kun kan fjernes ved fordampning.

Til fordampning av torvens store vandindhold har man hittil ikke hat nogen anden økonomisk gjennemførbar fremgangsmaate end naturens hjælp d. v. s. lufttørkningen, hvorved man blir avhængig af vind og veir nogen faa sommermaaneder og har vanskelig for at skaffe arbeiderne stadiig sysselsættelse. Den ene dag behøver man f. eks. 20 mand til indbjergring og den næste har man ikke bruk for nogen, for da øsregner det. Kunde man derfor med tekniske hjælpemidler fremme fordampningen uavhængig af lufttørkning og uten store omkostninger, vilde torvdriften fra at være et sæsongarbeide kunde bli en fabrikmæssig drift saa at si aaret rundt. Har man først et forholdsvis billig omtr. vandfrift materiale kan man forædle dette efter ønske.

Der synes nu at være utsigt til en løsning av dette problem, idet man benytter sig av de mest moderne hjælpemidler som varmetekniken kjender, nemlig mekanisk inddampning med tilgodegjørelse av vanddampens latende varme ved krafttilskud, som muliggjøres ved hjælp av turbokompressoren eller »varmepumpen«. Det er altsaa i princippet det samme system som benyttes av De Norsk Saltverker og ved forsøk med fremstilling av sulphitkul.

Der er allerede av Wetcarbonizing Ltd., London, bygget et forholdsvis stort forsøksanlæg av denne slags i England i nærheten av London og et større anlæg er nu under bygning i Skotland. Likeledes arbeides der med saken i Schweiz. Av de oplysninger som foreligger fra England synes at fremgaa, at der til turbokompressoren medgaard omkr. 50 % av det hele kraftbehov og at man med i h. k. aar kan producere omkr. 33 tons færdige produkter. Har man billig elektrisk drivkraft til disposition vil denne kunne bidra til at formindske produktionsomkostningerne. De varmetekniske beregninger som er kontrollert av ingeniør Lysaker i Norsk Dampkjelforening viser, at omkring 64 % av den varmemængde som gaar ind i processen faaes ut igjen i form av briketter og ved elektrisk drivkraft blir nytteeffekten antagelig 75 %. I torvteknisk henseende er en av hovedbetingelserne at torven paa forhaand blir meget intenst bearbeidet. De torvbearbeidelsesmaskiner man nu har her i landet kan fremdeles benyttes, dog helst i forbindelse med automatisk graveapparat og desuten maa man i selve fabrikken ha desintegratorer

for at finfordele torvmassen end mer. Efterat torven er befriet for vandet saameget at der kun gjenstaar omkr. 10 a 15 % blir torven brikkert efter gamle kjendte metoder. Det færdige produkt blir altsaa torvbriketter med varmeværdi 4500—5000 kalorier. Om ønskes kan man kun tilvirke torvpulver, som kan benyttes til fyring av lokomotiver og stationære dampkjeler.

Store anlæg — millionforetagender — har forholdsvis liten interesse for os, fordi størstedelen af vores mange torvmyrer er relativt smaa. Vi har nu omkr. 200 almindelige maskintorvanlæg spredt rundt om i landet. Disse kan være i drift omkr. 2 maaneder i løpet av sommeren og kan da gjennemsnitlig hver producere 500 tons eller for samtlige anlæg 100 000 tons lufttør maskintory, tilsvarende 50 000 tons kul eller kun nogen faa skibslaster, utgjørende en ringe brøkdel af vort lands brændselsbehov.

Kunde man nu omdanne disse anlæg saaledes at de blev uavhængig af lufttørkningen, maatte de kunne holdes i drift omkr. 8 maaneder af aaret og i enkelte landsdeler hele aaret rundt baade nat og dag. Antages den gjennemsnitlige aarsproduktion at bli 5000 tons blir dette for 200 anlæg i mill. tons tilsvarende omkr. 600 000 tons kul eller $\frac{1}{2}$ av vor kulimport før krigen. Man maatte da ogsaa kunne gjøre regning paa at faa mange flere anlæg baade store og smaa. Da kan torvmyrene først komme til at bli en faktor i vor brændselsforsyning.

For at bringe dette paa det rene og høste erfaringer for hvordan anlæggene bør indrettes paa billigste maate bør man jo før jo heller faa et litet demonstration anlæg her i landet hvormed der samtidig kan foretages forsøk. Dette burde kunne henlægges til Det Norske Myrselskaps Forsøkstorvfabrik ved torvskolen i Våler i Solør. Her har man brændtorvmateriale af forskjellig slags beskaffenhet, man har de mest tidsmæssige torvbearbeidelsesmaskiner og man har elektrisk drivkraft til disposition. Forsøkene burde da kunne kontrolleres af Varmekraftslaboratoriet ved Norges Tekniske Højskole, men man bør dog ikke stille sig altfor store forhaapninger om at det skal gaa bra med en gang, alt nyt har jo sine børnesydomme og der kan opstaa vanskeligheter, hvor man mindst aner.

For den moderne teknik burde der dog ikke være noget som heter vanskeligheter, det gjelder kun at finde disse, lære dem at kjende og saa overvinde dem.

NYE MEDLEMMER.

LIVSVARIGE:

Fylkesagronom Gunnar Aaseth, Leangen st.

AARSBETALENDE:

Aasen Torvstrøanlæg, Aasen.	Arnt G. Eyland, Hegg, Reine st.
Herredsagronom B. Aasmo, Risøy-hamn.	A. Hautveit, Gulafjord, Sogn.
Ole Chr. Aspaas, gaardbruker, Alvdal.	Hedebruket Herning, Danmark.
Lauritz Berg, Våler i Solør.	Olaf Rundberget, Våler i Solør.
J. Byrkjeland, Stene.	Gunnar A. Vallemoen, Sør-Audnedal.
Andreas Eikeland, V. Moland.	N. G. Røang, Bjørgo st.